

KEUZEHULP DAKBEGLAZING TBV SERRES / VERANDA'S / AANBOUWEN / LICHTSTRATEN

UITGANGSPUNTEN:

- DAKBEGLAZING IS AAN VIER ZIJDEN ONDERSTEUND (OOK WEL 4-ZIJDIG OPGELEGD).
- DE LENGTE VAN DE RUITEN IS MAXIMAAL 3100 MM.
- DE BREEDTE VAN DE RUITEN IS MAXIMAAL 1150 MM.
- HET GLAS WORDT ALTIJD MET ONAFGEWERKTE RANDEN GEVELERD.

WILT U HET ANDERS DAN DEZE UITGANGSPUNTEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

LET OP:

- IN VERBAND MET DE AFWATERING MOETEN DAKBEGLAZING SCHUIN GELEGD WORDEN. OP ELKE METER LENGTE MOET ER MINIMAAL 10 CM AFSCHOT (HELLING) ZIJN.
- WIJ REKENEN PER ORDER €85,- BOK KOSTEN, OMDAT DEZE RUITEN NIET OP EEN GEWONE WAGEN PASSEN.

DAKBEGLAZING

BETREFT HET ENKEL OF ISOLATIEGLAS?

ENKEL GELAAGD GLAS

HOE BREED ZIJN DE RUITEN?

ISOLATIEGLAS

HOE BREED ZIJN DE RUITEN?

SMALLER DAN 950 MM	BREEDTE TUSSEN 951 EN 1050 MM	BREEDTE TUSSEN 1051 EN 1150 MM	SMALLER DAN 950 MM	BREEDTE TUSSEN 951 EN 1050 MM	BREEDTE TUSSEN 1051 EN 1150 MM	
GELAAGD 44/2	GELAAGD 55/2	GELAAGD 66/2	MINIMAAL OPBOUW 6-SP-44/2	MINIMAAL OPBOUW 6-SP-55/2	MINIMAAL OPBOUW 6-SP-66/2	
			ZONWEREND?			
			NEE	JA*		
<ul style="list-style-type: none"> • BLANK • GELAAGD GLAS GRIJS • GELAAGD GLAS GROEN • GELAAGD GLAS BRONS • 44/2 GELAAGD MATTE FOLIE 	<ul style="list-style-type: none"> • BLANK • GELAAGD GLAS GRIJS • GELAAGD GLAS GROEN • GELAAGD GLAS BRONS • 55/2 GELAAGD MATTE FOLIE 	<ul style="list-style-type: none"> • BLANK • GELAAGD GLAS GRIJS • GELAAGD GLAS GROEN • GELAAGD GLAS BRONS • 66/2 GELAAGD MATTE FOLIE 	<ul style="list-style-type: none"> • BLANK 	<ul style="list-style-type: none"> • ZHR++ 70/40 • ZHR++ 60/28 • ZHR++ 50/27 • ZHR++ 60/32 	<ul style="list-style-type: none"> • BLANK 	<ul style="list-style-type: none"> • ZHR++ 70/40 • ZHR++ 60/28 • ZHR++ 50/27 • ZHR++ 60/32

* Uitleg zonwerend glas

VOORBEELD ZONWEREND 70/40

LTA is 70%: dit is het % aan licht wat dit type doorlaat.

ZTA is 40%: dit is het % aan warmte wat dit type doorlaat.

GLASKONING BIEDT VIER SOORTEN ZONWEREND GLAS

70/40: vrij neutraal van kleur, te gebruiken voor alle toepassingen.

60/28: licht grijze schijn eroverheen, te gebruiken voor zuid/West gevel, serredaken, bedrijfsgebouwen, gebouwen die veel hinder ondervinden van de zon.

50/27: licht blauwe schijn eroverheen, te gebruiken voor Zuid/West gevel, serredaken, bedrijfsgebouwen, gebouwen die veel hinder ondervinden van de zon.

60/32: licht grijze schijn eroverheen, te gebruiken voor Zuid/West gevel, serredaken, bedrijfsgebouwen, gebouwen die veel hinder ondervinden van de zon.

KLANTENSERVICE CONTACT

offerte@glaskoning.nl

0318 763 900